

Плазмотроны CUT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ksd@nt-rt.ru || сайт: <https://kedrs.nt-rt.ru/>

КЕДР 7320056 Приспособление циркульное для плазмотрона серии CUT-101-151



Циркульное приспособление КЕДР CUT-101-141 PRO: специальное приспособление для круговой плазменной резки металла. Устройство фиксируется на детали при помощи магнита (на центральной опоре), либо опоры с заостренным концом. Радиус отрезаемой окружности зависит от длины направляющей. Плазмотрон (плазменный резак) крепится при помощи винтов. Диаметр отверстия позволяет устанавливать резак типа КЕДР CUT-101-141 PRO, при этом обращаем внимание, что данный циркуль для плазменной резки не является штатным исполнением какого-либо резака.

Особенности модели:

- Максимальный радиус: 30 см.
- Предназначен для плазмотронов: CUT 101-141 PRO.

Производство: Россия

Характеристики 7320056

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про

Характеристика	Значение
Габариты, мм	330x80x250
Масса нетто, кг	6,270
Бренд	КЕДР

КЕДР CUT-31 PRO 8011715 Плазмотрон для монтажных работ 2pin M16*1,5 5 м



Плазмотрон CUT-31 PRO (2pin, M16*1,5): стартовая модель в линейке. Компактный и легкий плазмотрон CUT-31 PRO хорошо подойдет для монтажных работ и бытовых целей. Данная модель отличается элементарной конструкцией и простотой в обслуживании. Надежные расходные материалы легко заменяются при необходимости.

Особенности модели:

- Компактность: плазмотрон CUT-31 PRO является самым компактным в линейке КЕДР.
- Экономичность: за счет упрощенной конструкции, включающей минимальное количество элементов, плазмотрон прост и экономичен в обслуживании.
- Производительность: несмотря на конструктивную простоту и компактность, CUT-31 PRO достаточно производителен - при максимальном рабочем токе: 40А он позволяет осуществлять разделительную резку изделий толщиной: до 12 мм.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства в эксплуатации, а шарнирное соединение на конце рукоятки позволяет избежать заломов и преждевременного износа шлейфа.

Производство: Россия

Характеристики CUT-31 PRO 8011715

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Масса нетто, кг	1,3/3.6
Режим работы, ПВ%	60
Максимальная толщина реза металла, мм	до 12
Диапазон тока резки, А	до 40
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	5/10

КЕДР CUT-31 PRO 8015515 Плазмотрон для монтажных работ 2pin M16*1,5 10 м



Плазмотрон CUT-31 PRO (2pin, M16*1,5): стартовая модель в линейке. Компактный и легкий плазмотрон CUT-31 PRO хорошо подойдет для монтажных работ и бытовых целей. Данная модель отличается элементарной конструкцией и простотой в обслуживании. Надежные расходные материалы легко заменяются при необходимости.

Особенности модели:

- Компактность: плазмотрон CUT-31 PRO является самым компактным в линейке КЕДР.
- Экономичность: за счет упрощенной конструкции, включающей минимальное количество элементов, плазмотрон прост и экономичен в обслуживании.
- Производительность: несмотря на конструктивную простоту и компактность, CUT-31 PRO достаточно производителен - при максимальном рабочем токе: 40А он позволяет осуществлять разделительную резку изделий толщиной: до 12 мм.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства в эксплуатации, а шарнирное соединение на конце рукоятки позволяет избежать заломов и преждевременного износа шлейфа.

Производство: Россия

Характеристики CUT-31 PRO 8015515

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Масса нетто, кг	1,3/3.6
Режим работы, ПВ%	60
Максимальная толщина реза металла, мм	до 12
Диапазон тока резки, А	до 40
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	5/10

КЕДР CUT-40 PRO 8011861 Плазмотрон для разделительной резки с центральным адаптером 6 м



Плазмотрон КЕДР CUT-40 PRO: Компактный и легкий плазмотрон. Хорошо подойдет для монтажных и строительных работ. Надежные расходные материалы легко заменяются при необходимости. Подходит для аппарата MultiCUT-400C

Особенности модели:

- Высокая производительность и компактность: плазмотрон с номиналом по току: 40А и пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям он позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 15 мм.
- Долговечность: пневмоподжиг позволяет достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей плазмотрона.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства в эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-40 PRO 8011861

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	2,6/4,7
Режим работы, ПВ%	60
Максимальная толщина реза металла, мм	до 15
Диапазон тока резки, А	до 40
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Родина бренда	РОССИЯ
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	6/12

КЕДР CUT-40 PRO 8012521 Плазмотрон для разделительной резки с центральным адаптером 12 м



Плазмотрон КЕДР CUT-40 PRO: Компактный и легкий плазмотрон. Хорошо подойдет для монтажных и строительных работ. Надежные расходные материалы легко заменяются при необходимости. Подходит для аппарата MultiCUT-400C

Особенности модели:

- Высокая производительность и компактность: плазмотрон с номиналом по току: 40А и пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям он позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 15 мм.
- Долговечность: пневмоподжиг позволяет достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей плазмотрона.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства в эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-40 PRO 8012521

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	2,6/4,7
Режим работы, ПВ%	60
Максимальная толщина реза металла, мм	до 15
Диапазон тока резки, А	до 40
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Родина бренда	РОССИЯ
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	6/12

КЕДР CUT-45 PRO 8021980 Плазмотрон для резки чёрных и цветных металлов 6 м



Плазмотрон КЕДР CUT-45 PRO: используются для плазменной резки металлов. Применяется совместно с источниками для плазменной резки со встроенным компрессором MultiCUT-400C/MultiCUT-400C Plus. Плазмотрон КЕДР CUT-45 PRO предназначен для промышленного использования, способен работать на токах резки: до 40А, подключается к источнику тока с помощью центрального адаптера. Плазмотрон КЕДР CUT-45 PRO универсальный инструмент как для монтажных работ, так и для стационарного применения. Тип поджига: пневматический. Плазмотрон произведен с применением современных технологий, благодаря чему подходит для самых жестких эксплуатационных условий.

Особенности модели:

- Высокая производительность и компактность: плазмотрон с номиналом по току: 40А и пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям он позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 15 мм.
- Долговечность: пневмоподжиг позволяет достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей плазмотрона.
- Плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.

- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства в эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-45 PRO 8021980

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	2,5/5
Максимальная толщина реза металла, мм	до 15
Диапазон тока резки, А	до 40 А
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5 бар
Длина шлейфа. м	6/12

КЕДР CUT-45 PRO 8022075 Плазмотрон для резки чёрных и цветных металлов 12 м



Плазмотрон КЕДР CUT-45 PRO: используются для плазменной резки металлов. Применяется совместно с источниками для плазменной резки со встроенным компрессором MultiCUT-400C/MultiCUT-400C Plus. Плазмотрон КЕДР CUT-45 PRO предназначен для промышленного использования, способен работать на токах резки: до 40А, подключается к источнику тока с помощью центрального адаптера. Плазмотрон КЕДР CUT-45 PRO универсальный инструмент как для монтажных работ, так и для стационарного применения. Тип поджига: пневматический. Плазмотрон произведен с применением современных технологий, благодаря чему подходит для самых жестких эксплуатационных условий.

Особенности модели:

- Высокая производительность и компактность: плазмотрон с номиналом по току: 40А и пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям он позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 15 мм.
- Долговечность: пневмоподжиг позволяет достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей плазмотрона.
- Плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.

- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства в эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-45 PRO 8022075

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	2,5/5
Максимальная толщина реза металла, мм	до 15
Диапазон тока резки, А	до 40 А
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5 бар
Длина шлейфа. м	6/12

КЕДР CUT-50 PRO Плазмотрон для разделительной резки с центральным адаптером 6 м



Плазмотрон КЕДР CUT-50 PRO предназначен для работы на небольшом производстве. Данная модель имеет надежные комплектующие, благодаря которым плазмотрон работает при максимальном токе резки: 50А. Тип поджига бесконтактный. Максимальная толщина реза: 15 мм. Плазмотрон спроектирован по современным евростандартам.

Производство: Россия

Характеристики CUT-50 PRO

Характеристика	Значение
Максимально допустимый ток, А	50
Габариты, мм	380x310x75
Масса нетто, кг	2,23
Режим работы, ПВ%	60
Длина, мм	380

Характеристика	Значение
Максимальная толщина реза металла, мм	до 20
Диапазон тока резки, А	до 50
Вид охлаждения	воздушное
Бренд	КЕДР
Длина шлейфа. м	6

КЕДР CUT-80 PRO 8011738 Плазмотрон для разделительной резки с 2pin M16*1,5 5 м



Плазмотрон CUT-80 PRO (2pin, M16*1,5): отличное решение для многих производственных и монтажных площадок. Перенимая от младших моделей их компактность и малый вес, CUT-80 PRO позволяет осуществлять разделительную резку изделий толщиной: до 40 мм при рабочем токе: до 80А.

Особенности модели:

- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен дополнительными насадками, позволяющими значительно увеличить его производительность и ресурс расходных частей, а также повысить качество реза.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства в эксплуатации, а шарнирное соединение на конце рукоятки позволяет избежать заломов и преждевременного износа шлейфа.

Производство: Россия

Характеристики CUT-80 PRO 8011738

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	3,15
Режим работы, ПВ%	60
Максимальная толщина реза металла, мм	40
Диапазон тока резки, А	100
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	5

КЕДР CUT-80 PRO 8012041 Плазмотрон для разделительной резки с центральным адаптером 5 м



Плазмотрон CUT-80 PRO для разделительной резки с центральным адаптером: отличное решение для многих производственных и монтажных площадок. Перенимая от младших моделей их компактность и малый вес, CUT-80 PRO позволяет осуществлять разделительную резку изделий толщиной: до 40 мм при рабочем токе: до 80А.

Особенности модели:

- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен дополнительными насадками, позволяющими значительно увеличить его производительность и ресурс расходных частей, а также повысить качество реза.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства в эксплуатации, а шарнирное соединение на конце рукоятки позволяет избежать заломов и преждевременного износа шлейфа.

Производство: Россия

Характеристики CUT-80 PRO 8012041

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	2,8
Режим работы, ПВ%	60
Рабочий газ	Воздух
Максимальная толщина реза металла, мм	до 40
Диапазон тока резки, А	80
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	5

КЕДР CUT-81 PRO Плазмотрон для разделительной резки с центральным адаптером 6 м



Плазмотрон КЕДР CUT-81 PRO схож с моделью CUT-80, но имеет совсем другой конструктив по комплектации быстроизнашиваемых частей. Модель предназначена для различных предприятий, связанных с производством металлоконструкций.

Особенности модели:

- Универсальность: благодаря своим конструктивным особенностям плазмотрон CUT-81 PRO может комплектоваться более широким спектром аксессуаров и расходных частей, что значительно расширяет сферу его применения.
- Компактность: плазмотрон имеет малую массу и позволяет при этом осуществлять разделительную резку изделий толщиной: до 40 мм при рабочем токе: до 80А.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен насадками различных модификаций, повышающими ресурс расходных частей и его производительность
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства в эксплуатации, а шарнирное соединение на конце рукоятки позволяет избежать заломов и преждевременного износа шлейфа.

Производство: Россия

Характеристики CUT-81 PRO

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	3,15
Производительность, л/мин	160
Рабочий газ	Воздух
Диапазон тока резки, А	80
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	6

КЕДР CUT-120 PRO 8007945 Плазмотрон для работы с максимально высокой загрузкой без шлейфа



Плазмотрон CUT-120 PRO (без шлейфа) предназначен для работы в системах механизированной плазменной резки с максимально высокой загрузкой. Благодаря пневматическому поджигу имеет увеличенный ресурс расходных частей.

Особенности модели:

- Максимально возможная производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР с пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям он позволяет существовать высококачественному резку изделий толщиной: до 60 мм на токе: до 120А. Показатель ПВ при этом равен: 100%.
- Долговечность: применение усиленных катода, сопла и контактной насадки в совокупности с пневмоподжигом позволяют достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров(от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-120 PRO 8007945

Характеристика	Значение
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	0,3
Режим работы, ПВ%	100
Максимальная толщина реза металла, мм	до 60
Диапазон тока резки, А	до 120
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5,0

КЕДР CUT-120 PRO 8010686 Плазмотрон для работы с максимально высокой загрузкой 6 М



Плазмотрон CUT-120 PRO предназначен для работы в системах механизированной плазменной резки с максимально высокой загрузкой. Благодаря пневматическому поджигу имеет увеличенный ресурс расходных частей.

Особенности модели:

- Максимально возможная производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР с пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям он позволяет существовать высококачественному резку изделий толщиной: до 60 мм на токе: до 120А. Показатель ПВ при этом равен: 100%.
- Долговечность: применение усиленных катода, сопла и контактной насадки в совокупности с пневмоподжигом позволяют достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров(от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-120 PRO 8010686

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x38x75
Масса нетто, кг	4,0
Режим работы, ПВ%	100
Максимальная толщина реза металла, мм	до 60
Диапазон тока резки, А	до 120
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Длина шлейфа. м	6

КЕДР CUT-120 PRO 8010950 Плазмотрон для работы с максимально высокой загрузкой 12 м



Плазмотрон CUT-120 PRO предназначен для работы в системах механизированной плазменной резки с максимально высокой загрузкой. Благодаря пневматическому поджигу имеет увеличенный ресурс расходных частей.

Особенности модели:

- Максимально возможная производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР с пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям он позволяет существовать высококачественному резку изделий толщиной: до 60 мм на токе: до 120А. Показатель ПВ при этом равен: 100%.
- Долговечность: применение усиленных катода, сопла и контактной насадки в совокупности с пневмоподжигом позволяют достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров(от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-120 PRO 8010950

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x38x75
Масса нетто, кг	8,0
Режим работы, ПВ%	100
Максимальная толщина реза металла, мм	до 60
Диапазон тока резки, А	до 120
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Длина шлейфа. м	12

КЕДР CUT-120 PRO 8012210 Плазмотрон для работы с максимально высокой загрузкой 24 м



Плазмотрон CUT-120 PRO предназначен для работы в системах механизированной плазменной резки с максимально высокой загрузкой. Благодаря пневматическому поджигу имеет увеличенный ресурс расходных частей.

Особенности модели:

- Максимально возможная производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР с пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям он позволяет существовать высококачественному резку изделий толщиной: до 60 мм на токе: до 120А. Показатель ПВ при этом равен: 100%.
- Долговечность: применение усиленных катода, сопла и контактной насадки в совокупности с пневмоподжигом позволяют достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров(от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-120 PRO 8012210

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x38x75
Масса нетто, кг	16,0
Режим работы, ПВ%	100
Максимальная толщина реза металла, мм	до 60
Диапазон тока резки, А	до 120
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Длина шлейфа. м	24

КЕДР CUT-120 PRO 8012428 Плазмотрон для работы с максимально высокой загрузкой 18 м



Плазмотрон CUT-120 PRO предназначен для работы в системах механизированной плазменной резки с максимально высокой загрузкой. Благодаря пневматическому поджигу имеет увеличенный ресурс расходных частей.

Особенности модели:

- Максимально возможная производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР с пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям он позволяет существовать высококачественному резку изделий толщиной: до 60 мм на токе: до 120А. Показатель ПВ при этом равен: 100%.
- Долговечность: применение усиленных катода, сопла и контактной насадки в совокупности с пневмоподжигом позволяют достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров(от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-120 PRO 8012428

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x38x75
Масса нетто, кг	12,0
Режим работы, ПВ%	100
Максимальная толщина реза металла, мм	до 60
Диапазон тока резки, А	до 120
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Длина шлейфа. м	18

КЕДР CUT-120M PRO 8010980 Плазмотрон для работы с максимально высокой загрузкой 6 м



Плазмотрон CUT-120M PRO предназначен для работы в системах механизированной плазменной резки с максимально высокой загрузкой. Благодаря пневматическому поджигу имеет увеличенный ресурс расходных частей.

Особенности модели:

- Максимально возможная производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР с пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям он позволяет существовать высококачественному резку изделий толщиной до 60 мм на токе до 120А. Показатель ПВ при этом равен 100%.
- Долговечность: применение усиленных катода, сопла и контактной насадки в совокупности с пневмоподжигом позволяют достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей.
- Широкие возможности применения: установка в автоматические системы плазменной резки, в каретки и иные устройства позиционирования.
- Качественные материалы: плазмотрон изготовлен из высококачественного прочного промышленного пластика, стойкого к нагреву.

Производство: Россия

Характеристики CUT-120M PRO 8010980

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Масса нетто, кг	3,5
Режим работы, ПВ%	100
Максимальная толщина реза металла, мм	до 60
Диапазон тока резки, А	до 120
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Длина шлейфа. м	6

КЕДР CUT-120M PRO 8011674 Плазмотрон для работы с максимально высокой загрузкой 12 м



Плазмотрон CUT-120M PRO предназначен для работы в системах механизированной плазменной резки с максимально высокой загрузкой. Благодаря пневматическому поджигу имеет увеличенный ресурс расходных частей.

Особенности модели:

- Максимально возможная производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР с пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям он позволяет существовать высококачественному резку изделий толщиной до 60 мм на токе до 120А. Показатель ПВ при этом равен 100%.
- Долговечность: применение усиленных катода, сопла и контактной насадки в совокупности с пневмоподжигом позволяют достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей.
- Широкие возможности применения: установка в автоматические системы плазменной резки, в каретки и иные устройства позиционирования.
- Качественные материалы: плазмотрон изготовлен из высококачественного прочного промышленного пластика, стойкого к нагреву.

Производство: Россия

Характеристики CUT-120M PRO 8011674

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Масса нетто, кг	6,5
Режим работы, ПВ%	100
Диапазон сварочного тока, А	до 120
Максимальная толщина реза металла, мм	до 60
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	12

КЕДР CUT-120M PRO 8012431 Плазмотрон для работы с максимально высокой загрузкой 18 м



Плазмотрон CUT-120M PRO предназначен для работы в системах механизированной плазменной резки с максимально высокой загрузкой. Благодаря пневматическому поджигу имеет увеличенный ресурс расходных частей.

Особенности модели:

- Максимально возможная производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР с пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям он позволяет существовать высококачественному резку изделий толщиной до 60 мм на токе до 120А. Показатель ПВ при этом равен 100%.
- Долговечность: применение усиленных катода, сопла и контактной насадки в совокупности с пневмоподжигом позволяют достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей.
- Широкие возможности применения: установка в автоматические системы плазменной резки, в каретки и иные устройства позиционирования.
- Качественные материалы: плазмотрон изготовлен из высококачественного прочного промышленного пластика, стойкого к нагреву.

Производство: Россия

Характеристики CUT-120M PRO 8012431

Характеристика	Значение
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	8.5
Режим работы, ПВ%	100
Диапазон сварочного тока, А	до 120
Максимальная толщина реза металла, мм	до 60
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	18

КЕДР CUT-141 PRO 8011734 Плазмотрон для разделительной резки изделий с гайкой 2pin M16*1,5 12 м



Плазмотрон CUT-141M PRO (2pin, M16*1,5): мощный плазмотрон предназначен для работы в тяжелых условиях с максимально высокой загрузкой.

Особенности модели:

- CUT 141M PRO: специальная модификация модели, предназначенная для автоматической резки на порталных установках или в каретках. Плазмотрон позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 50 мм на токе: до 140 А. Показатель ПВ при этом достигает 60%.
- Два типа подключения: плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки M16x1,5 + разъема 2pin.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Качественные комплектующие: все расходные части плазмотрона выполнены из качественных долговечных материалов.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства

эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-141 PRO 8011734

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	5,104
Режим работы, ПВ%	60
Максимальная толщина реза металла, мм	до 50
Диапазон тока резки, А	до 160
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Длина шлейфа. м	12

КЕДР CUT-141 PRO 8011735 Плазмотрон для разделительной резки изделий с центральным адаптером 12 м



Плазмотрон CUT-141 PRO (Ц.А.): мощный плазмотрон предназначен для работы в тяжелых условиях с максимально высокой загрузкой.

Особенности модели:

- Мощность и производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР. Благодаря своим конструктивным особенностям он позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 50 мм на токе: до 140 А. Показатель ПВ при этом достигает: 60%.
- Два типа подключения: плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки M16x1,5 + разъема 2pin
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-141 PRO 8011735

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Толщина свариваемого металла, мм	до 50
Масса нетто, кг	8
Режим работы, ПВ%	60
Диапазон тока резки, А	до 140
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	12

КЕДР CUT-141 PRO 8011736 Плазмотрон для разделительной резки изделий с центральным адаптером 6 м



Плазмотрон CUT-141 PRO (Ц.А.): мощный плазмотрон предназначен для работы в тяжелых условиях с максимально высокой загрузкой.

Особенности модели:

- Мощность и производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР. Благодаря своим конструктивным особенностям он позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 50 мм на токе: до 140 А. Показатель ПВ при этом достигает: 60%.
- Два типа подключения: плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки M16x1,5 + разъема 2pin
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-141 PRO 8011736

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Толщина свариваемого металла, мм	до 50
Масса нетто, кг	4
Режим работы, ПВ%	60
Диапазон тока резки, А	до 140
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	6

КЕДР CUT-141 PRO 8012092 Плазмотрон для разделительной резки изделий с гайкой 2pin M16*1,5 6 м



Плазмотрон CUT-141 PRO (2pin, M16*1,5): мощный плазмотрон предназначен для работы в тяжелых условиях с максимально высокой загрузкой.

Особенности модели:

- Мощность и производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР. Благодаря своим конструктивным особенностям он позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 50 мм на токе: до 140 А. Показатель ПВ при этом достигает: 60%.
- Два типа подключения: плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки M16x1,5 + разъема 2pin
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-141 PRO 8012092

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	3,15
Производительность, л/мин	220
Режим работы, ПВ%	60
Рабочий газ	Воздух
Диаметр, мм	1,7
Толщина, мм	до 50
Диапазон тока резки, А	до 150
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	6

КЕДР CUT-141 PRO 8012638 Плазмотрон для разделительной резки изделий с гайкой 2pin M16*1,5 18 м



Плазмотрон CUT-141 PRO (2pin, M16*1,5): мощный плазмотрон предназначен для работы в тяжелых условиях с максимально высокой загрузкой.

Особенности модели:

- Мощность и производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР. Благодаря своим конструктивным особенностям он позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 50 мм на токе: до 140 А. Показатель ПВ при этом достигает: 60%.
- Два типа подключения: плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки M16x1,5 + разъема 2pin
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-141 PRO 8012638

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	10,15
Производительность, л/мин	220
Режим работы, ПВ%	60
Рабочий газ	Воздух
Диаметр, мм	1,7
Толщина, мм	до 50
Диапазон тока резки, А	до 150
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	18

КЕДР CUT-141 PRO 8012678 Плазмотрон для разделительной резки изделий с центральным адаптером 18 м



Плазмотрон CUT-141 PRO (Ц.А.): мощный плазмотрон предназначен для работы в тяжелых условиях с максимально высокой загрузкой.

Особенности модели:

- Мощность и производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР. Благодаря своим конструктивным особенностям он позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 50 мм на токе: до 140 А. Показатель ПВ при этом достигает: 60%.
- Два типа подключения: плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки M16x1,5 + разъема 2pin
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-141 PRO 8012678

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Толщина свариваемого металла, мм	до 50
Масса нетто, кг	12
Режим работы, ПВ%	60
Диапазон тока резки, А	до 140
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Родина бренда	РОССИЯ
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	18

КЕДР CUT-141 PRO 8018180 Плазмотрон для разделительной резки изделий с центральным адаптером 24 м



Плазмотрон CUT-141 PRO (Ц.А.): мощный плазмотрон предназначен для работы в тяжелых условиях с максимально высокой загрузкой.

Особенности модели:

- Мощность и производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР. Благодаря своим конструктивным особенностям он позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 50 мм на токе: до 140 А. Показатель ПВ при этом достигает: 60%.
- Два типа подключения: плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки M16x1,5 + разъема 2pin
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-141 PRO 8018180

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Толщина свариваемого металла, мм	до 50
Масса нетто, кг	16
Режим работы, ПВ%	60
Диапазон тока резки, А	до 140
Вид охлаждения	Воздушное
Бренд	КЕДР
Родина бренда	РОССИЯ
Давление, бар	4,5-5,0
Длина шлейфа. м	24

КЕДР CUT-141 PRO без шлейфа Плазмотрон для работы с максимально высокой загрузкой



Плазмотрон CUT-141 PRO (Ц.А.) без шлейфа: мощный плазмотрон предназначен для работы в тяжелых условиях с максимально высокой загрузкой.

Особенности модели:

- Мощность и производительность: лидер в линейке плазмотронов КЕДР. Благодаря своим конструктивным особенностям он позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 50 мм на токе: до 140 А. Показатель ПВ при этом достигает: 60%.
- Два типа подключения: плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки M16x1,5 + разъема 2pin
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Эргономичность: рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.

Производство: Россия

Характеристики CUT-141 PRO без шлейфа

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	0,297
Диапазон тока резки, А	до 160
Вид охлаждения	воздушное
Бренд	КЕДР

КЕДР CUT-141M PRO 8006636 Плазмотрон для резки на порталных установках с центральным адаптером 12 м



Плазмотрон CUT-141M PRO (Ц.А.) (механическая резка): мощный плазмотрон предназначен для работы в тяжелых условиях с максимально высокой загрузкой.

Особенности модели:

- CUT 141M PRO: специальная модификация модели, предназначенная для автоматической резки на порталных установках или в каретках. Плазмотрон позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 50 мм на токе: до 140 А. Показатель ПВ при этом достигает 60%.
- Два типа подключения: плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки M16x1,5 + разъема 2pin.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Качественные комплектующие: все расходные части плазмотрона выполнены из качественных долговечных материалов.

Производство: Россия

Характеристики CUT-141M PRO 8006636

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500хх380х75
Масса нетто, кг	6,8
Режим работы, ПВ%	60
Длина, мм	500
Максимальная толщина реза металла, мм	до 50
Диапазон тока резки, А	до 140
Вид охлаждения	Воздушное
Высота, мм	75
Ширина, мм	380
Бренд	КЕДР
Длина шлейфа, м	12

КЕДР CUT-141M PRO 8011733 Плазмотрон для работы с максимально высокой загрузкой с механической резкой 2pin M16*1,5 12 м



Плазмотрон CUT-141M PRO (2pin, M16*1,5) (механическая резка): мощный плазмотрон предназначен для работы в тяжелых условиях с максимально высокой загрузкой. Особенности модели:

- CUT 141M PRO: специальная модификация модели, предназначенная для автоматической резки на порталных установках или в каретках. Плазмотрон позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 50 мм на токе: до 140 А. Показатель ПВ при этом достигает 60%.
- Два типа подключения: плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки M16x1,5 + разъема 2pin.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Качественные комплектующие: все расходные части плазмотрона выполнены из качественных долговечных материалов.

Производство: Россия

Характеристики CUT-141M PRO 8011733

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500x380x75
Масса нетто, кг	6,650
Режим работы, ПВ%	60
Длина, мм	500
Максимальная толщина реза металла, мм	до 50
Диапазон тока резки, А	до 140
Вид охлаждения	Воздушное
Высота, мм	75
Ширина, мм	380
Бренд	КЕДР
Длина шлейфа, м	12

КЕДР CUT-141M PRO 8012504 Плазмотрон для резки на порталных установках с центральным адаптером 18 м



Плазмотрон CUT-141M PRO (Ц.А.) (механическая резка): мощный плазмотрон предназначен для работы в тяжелых условиях с максимально высокой загрузкой.

Особенности модели:

- CUT 141M PRO: специальная модификация модели, предназначенная для автоматической резки на порталных установках или в каретках. Плазмотрон позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 50 мм на токе: до 140 А. Показатель ПВ при этом достигает 60%.
- Два типа подключения: плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки M16x1,5 + разъема 2pin.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Качественные комплектующие: все расходные части плазмотрона выполнены из качественных долговечных материалов.

Производство: Россия

Характеристики CUT-141M PRO 8012504

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500xx380x75
Масса нетто, кг	12,8
Режим работы, ПВ%	60
Длина, мм	500
Максимальная толщина реза металла, мм	до 50
Диапазон тока резки, А	до 140
Вид охлаждения	Воздушное
Высота, мм	75
Ширина, мм	380
Бренд	КЕДР
Длина шлейфа, м	18

КЕДР CUT-141M PRO 8012505 Плазмотрон для резки на порталных установках с центральным адаптером 24 м



Плазмотрон CUT-141M PRO (Ц.А.) (механическая резка): мощный плазмотрон предназначен для работы в тяжелых условиях с максимально высокой загрузкой.

Особенности модели:

- CUT 141M PRO: специальная модификация модели, предназначенная для автоматической резки на порталных установках или в каретках. Плазмотрон позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 50 мм на токе: до 140 А. Показатель ПВ при этом достигает 60%.
- Два типа подключения: плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки M16x1,5 + разъема 2pin.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Качественные комплектующие: все расходные части плазмотрона выполнены из качественных долговечных материалов.

Производство: Россия

Характеристики CUT-141M PRO 8012505

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500хх380х75
Масса нетто, кг	16,8
Режим работы, ПВ%	60
Длина, мм	500
Максимальная толщина реза металла, мм	до 50
Диапазон тока резки, А	до 140
Вид охлаждения	Воздушное
Высота, мм	75
Ширина, мм	380
Бренд	КЕДР
Длина шлейфа, м	24

КЕДР CUT-141M PRO 8012506 Плазмотрон для резки на порталных установках с центральным адаптером 36 м



Плазмотрон CUT-141M PRO (Ц.А.) (механическая резка): мощный плазмотрон предназначен для работы в тяжелых условиях с максимально высокой загрузкой.

Особенности модели:

- CUT 141M PRO: специальная модификация модели, предназначенная для автоматической резки на порталных установках или в каретках. Плазмотрон позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной: до 50 мм на токе: до 140 А. Показатель ПВ при этом достигает 60%.
- Два типа подключения: плазмотрон имеет две основные модификации по типу подключения к источнику тока: подключаемые посредством центрального адаптера (ЦА) и подключаемые посредством гайки M16x1,5 + разъема 2pin.
- Возможность кастомизации: плазмотрон может быть оснащен широким спектром аксессуаров (от роликовой насадки до циркульного приспособления), позволяющих значительно расширить его возможности.
- Качественные комплектующие: все расходные части плазмотрона выполнены из качественных долговечных материалов.

Производство: Россия

Характеристики CUT-141M PRO 8012506

Характеристика	Значение
Продуктовый сегмент	Про
Габариты, мм	500хх380х75
Масса нетто, кг	24,8
Режим работы, ПВ%	60
Длина, мм	500
Максимальная толщина реза металла, мм	до 50
Диапазон тока резки, А	до 140
Вид охлаждения	Воздушное
Высота, мм	75
Ширина, мм	380
Бренд	КЕДР
Длина шлейфа, м	36



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ksd@nt-rt.ru || сайт: <https://kedrs.nt-rt.ru/>